

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

Limewash

Beschreibung:

Farbe auf Wasserbasis für den Außenbereich, die sich hervorragend für herkömmliche Baumaterialien und Naturputz eignet. Die Kalkfarbe von Little Greene ist besonders wasserdampfdurchlässig, sodass die Wandstruktur atmen kann und Feuchtigkeit reduziert wird.

Eigenschaften:

Glanzgrad	Theoretische Ergiebigkeit	Empfohlene Schichtdicke	Empfohlene Anzahl der Schichten	Trockenzeit	Dauer bis zum Überstreichen
Matt (weniger als 5 %)	6 m ² pro Liter (variiert je nach Oberflächenporosität und -struktur)	30 µm trocken pro Schicht.	4 für vollständige Deckkraft	1 Stunde	Min. 24 Stunden, 48 Stunden in kalter, feuchter Umgebung
Volumenfestkörper	Farbverfügbarkeit	Verfügbare Packungsgrößen	* Die Farbe ist nur ein Richtwert und kann von Charge zu Charge variieren.		
18 %	Pastellöne der Farbpalette von Little Greene	5 Liter			

Genehmigungen und Normen:

Mikroporös:

Wasserdampfdiffusion (BS EN ISO 7783), mittlere Standardabweichung: < 0,030 m, mittlere V: > 680 g/m²/Tag Wasserdampfdiffusionsklasse (EN 1062-1), Klasse: V1 (hoch)

Qualitätskontrolle:

Hergestellt gemäß ISO 9001:2015, Qualitätsmanagement, und ISO 14001:2015, Umweltmanagement.

FOV-Inhalt:

2004/42/EG EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/aWb): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 2 g/l FOV.

Oberflächenvorbereitung:

Neuer Kalkputz, Kalk- oder Lehmaturputz: Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Bürsten Sie die Oberflächen ab, um loses Material zu entfernen, und sprühen oder bürsten Sie mit Wasser ab, um die Saugwirkung zu reduzieren.

Ausblühungen an Ziegelmauerwerk sollten vor dem Anstrich vollständig abgebürstet werden. Dieses Produkt eignet sich nicht für nicht poröse Steine oder Mauerwerk wie Granit, Schiefer, herkömmliche Fletton-Ziegel und Backsteine.

Vorhandene Kalkfarbenanstriche: Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Entfernen Sie lose und abblätternde Kalkfarbe. Loser Putz oder Mörtel sollten

ersetzt werden. Risse müssen ausgeschlagen und mit Füllmaterial für den Außenbereich gefüllt werden. Pulverig gewordene Oberflächen sollten vor dem Anstrich abgebürstet und mit Wasser abgesprüht oder abgebürstet werden, um die Saugwirkung zu reduzieren.

Bereiche, die mit Algen oder Pilzen kontaminiert sind, sollten mit einem proprietären Fungizid oder einer 25%igen Lösung aus Haushaltsbleiche behandelt und danach gründlich gereinigt werden, um Reste zu entfernen.

Moderne Mauerwerkstriche sollten vor der Verwendung dieses Produktes vollständig entfernt werden.

Anwendung:

Rühren Sie vor der Verwendung gründlich durch, sodass sich die weichen Ablagerungen gut vermischen. Behandeln Sie Oberflächen nicht bei einer Temperatur von unter 5 °C oder bei möglichem Regenwetter, da der Anstrich vor dem vollständigen Trocknen wasserempfindlich ist.

Kalkfarben sollten am besten frisch und idealerweise innerhalb von 14 Tagen nach der Lieferung verwendet werden.

Mit dem Pinsel: Verwenden Sie einen qualitativ hochwertigen Pinsel mit synthetischen Borsten in einer für das Projekt geeigneten Größe. Neue Pinsel sollten durch Waschen in sauberem Wasser und sorgfältiges Trocknen mit einem sauberen, fusselreien Tuch vorbereitet werden.

Tauchen Sie den Pinsel nicht zu tief in die Farbe ein, sodass die Farbe nicht unter die Zwingen gelangt. Vermeiden Sie Tropfen und Spritzer, indem Sie mit dem Pinsel nicht zu viel Farbe aufnehmen. Tragen Sie die Farbe in gleichmäßigen Zügen auf und weiten Sie den Anstrichbereich nur so aus, dass die Kanten stets feucht bleiben.

Für ein optimales Ergebnis achten Sie darauf, alle Pinselstriche zuletzt in der gleichen Richtung zu führen und niemals Farbe zu überstreichen, die bereits zu trocknen begonnen hat.

Vermeiden Sie einen zu dicken Anstrich, da dies zu einer schwächeren Haftfähigkeit und feinen Rissen führen kann.

Mit der Walze: Nicht empfohlen.

Spritzanstrich: Nicht empfohlen.

Limewash

Reinigung:

Entfernen Sie überschüssige Farbe und reinigen Sie die Arbeitsgeräte sofort nach der Verwendung mit sauberem Wasser. Bewahren Sie Pinsel oder Walzenbezüge niemals im Wasser auf, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigt.

Lagerung und Haltbarkeit:

Bewahren Sie nicht verwendete Farbe an einem kühlen, trockenen und vor Frost und direktem Sonnenlicht geschützten Ort auf. Achten Sie darauf, dass der Deckel nach der Verwendung wieder sicher und fest auf der Dose angebracht wird. Für beste Ergebnisse sollte die Kalkfarbe innerhalb von 14 Tagen nach der Lieferung verwendet werden. Obwohl das Produkt weit länger haltbar ist, können bei längerer Lagerung deutliche Unterschiede in Farbtiefe und Glanz auftreten.

Pflege:

Reinigung: Bei leichter Verschmutzung spritzen Sie bei schwachem Druck mit sauberem Wasser ab. Schneiden Sie Gartenbepflanzungen zurück, sodass die Luft zwischen Pflanzen und Gebäuden zirkulieren kann. Pflegen Sie Kletterpflanzen, um eine Anhäufung von Blattabfällen zu vermeiden. Reinigen und pflegen Sie Dachrinnen und Fallrohre, um ein konstantes Anfeuchten der Farboberfläche aus Lecks/Überläufen zu vermeiden.

Reparatur: Reiben Sie den neu zu streichenden Bereich vorsichtig ab und tragen Sie auf freiliegendes Substrat einen geeigneten Primer auf. Streichen Sie den Bereich dann nach Bedarf in zusätzlichen Schichten von Kante zu Kante. Reparaturen von kleinen Flächen führen meist zu unschönen Ergebnissen..

Entsorgung und Recycling

Entsorgen Sie überschüssige oder nicht mehr benötigte Farbe über ein lizenziertes Entsorgungsunternehmen. Leere Metallbehälter können recycelt werden (entfernen Sie dazu den Kunststoffgriff von 5-l-Dosen).

Gesundheit und Sicherheit

Lesen Sie vor der Verwendung stets die Hinweise auf der Dose. Sorgen Sie bei Anwendung und Trocknung für gute Be- und Entlüftung. Kalkfarbe ist ätzend und kann an betroffenen Körperstellen, die damit in Kontakt kommen, zu Verätzungen führen. Es muss stets geeignete persönliche Schutzausrüstung getragen werden. Weitere Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Haftungsausschluss – Die Informationen in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und unserer Erfahrung korrekt. Die Little Greene Paint Company behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Informationen entbinden den Benutzer nicht von der Verantwortung, eigene Tests und Untersuchungen anzustellen, noch stellen sie eine rechtlich bindende Zusicherung für bestimmte Merkmale oder die Eignung zu einem bestimmten Zweck dar. Einsatz- und Anwendungsbedingungen können außerhalb unserer Kontrolle liegen, es kann also keine wie auch immer geartete Verantwortung auf Basis der hierin enthaltenen Informationen übernommen werden.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.
Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Übersee) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Übersee)
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com